

## LTE通信機能搭載カメラ

## KTI-EBLO24-OBNR

光学系	撮像素子	1/2.8" SONY STARVIS CMOS Image Sensor	
	レンズ	2.8-12mm	
	シャッター速度	1/25~1/100000	
	絞り	固定式	
	最低被写体照度	カラー: 0.01 Lux ;モノ:0 Lux with IR	
	赤外線照射距離	60m(最大)	
	夜昼切り替え	自動切り替え(ICR式)	
	NRD	3D デジタルノイズリダクション	
ビデオ運用	メインストリーム	PAL:(1920 × 1080,1280 × 720)25fps NTSC:(1920 × 1080,1280 × 720)30fps	
	サブストリーム	PAL:(720×576, 352×288) 25fps NTCS:(720×480, 352×240) 30fps	
	サードストリーム	PAL:(1280×720, 720×576, 352×288) 25fps NTCS:(1280×720, 720×480, 352×240) 30fps	
	HDR	120dB	
	画像調整	彩度、輝度、シャープネス等調整可能	
	表示	9:16コリドーモード、霧除去、逆光補正、ミラー、フリッカ防止、エリア遮断	
	プライバシーエリア	4エリア(最大)	
	ROI	4エリア(最大)	
	インテリジェント	Smart検出	動体、侵入、ネットワーク切断、IP衝突、HDD異常
	ネットワーク	プロトコル	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP, SMTP,IGMP,QoS,MTU
互換性		ONVIF,Ryusaki	
その他		マルチストリーム送信、暗号化、IPフィルター、死活監視	
無線通信		LTE通信規格	FDD LTE: Band1/ Band3 /Band8/ Band18/ Band19/ Band26 UMTS: Band1/
画像音声圧縮	SIMカードスロット	1個(内蔵)	
	LTEアンテナ	LTE通信:1本	
	LTE通信キャリア	Rakuten Mobile,Inc. etc.(必要に応じて検証済み対象を追加可能)	
	wifi通信規格	IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)	
	wifiアンテナ	wifi通信1本	
	ビデオ圧縮規格	H.264: Baseline ,Main Profile ,High Profile,MJPEG	
インターフェース	ビデオビットレート	64 Kbps~16Mbps	
	音声圧縮規格	G.711A, AAC, G711U, G726	
	音声ビットレート	8/16Kbps	
	ネットワーク	RJ45 10M/100M Ethernet(1本)	
一般	音声入出力	1本	
	ストレージ	SDカード(最大容量256GB)	
	リセット	Resetボタン	
	使用温湿度範囲	温度:-20℃ - +60℃;湿度:95%以下	
電源供給	電源供給	DC 12V	
	消費電力	<4.5W	
	外径寸法	276.52*152.4*75mm	
	質量	0.7KG	
	保護レベル	IP66	
	その他		

## wifi通信機能搭載カメラ

## KTI-EBLO24-OBWR

光学系	撮像素子	1/2.8" SONY STARVIS CMOS Image Sensor	
	レンズ	2.8-12mm	
	シャッター速度	1/25~1/100000	
	絞り	固定式	
	最低被写体照度	カラー: 0.01 Lux ;モノ:0 Lux with IR	
	赤外線照射距離	60m(最大)	
	夜昼切り替え	自動切り替え(ICR式)	
	NRD	3D デジタルノイズリダクション	
ビデオ運用	メインストリーム	PAL:(1920 × 1080,1280 × 720)25fps NTSC:(1920 × 1080,1280 × 720)30fps	
	サブストリーム	PAL:(720×576, 352×288) 25fps NTCS:(720×480, 352×240) 30fps	
	サードストリーム	PAL:(1280×720, 720×576, 352×288) 25fps NTCS:(1280×720, 720×480, 352×240) 30fps	
	HDR	120dB	
	画像調整	彩度、輝度、シャープネス等調整可能	
	表示	9:16コリドーモード、霧除去、逆光補正、ミラー、フリッカ防止、エリア遮断	
	プライバシーエリア	4エリア(最大)	
	ROI	4エリア(最大)	
	インテリジェント	Smart検出	動体、侵入、ネットワーク切断、IP衝突、HDD異常
	ネットワーク	プロトコル	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP, SMTP,IGMP,QoS,MTU
互換性		ONVIF,Ryusaki	
その他		マルチストリーム送信、暗号化、IPフィルター、死活監視	
無線通信		wifi通信規格	IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)
画像音声圧縮	wifiアンテナ	wifi通信1本外付け	
	アンテナ	外付けアンテナ	
	帯域幅	20MHz、40MHz	
	セキュリティ	WPA、WPA2	
	ビデオ圧縮規格	H.264: Baseline , Main Profile , High Profile, MJPEG	
	ビデオビットレート	64 Kbps~16Mbps	
インターフェース	音声圧縮規格	G.711A, AAC, G711U, G726	
	音声ビットレート	8/16Kbps	
	ネットワーク	RJ45 10M/100M Ethernet (1本)	
	音声入出力	1本	
一般	ストレージ	SDカード(最大容量256GB)	
	リセット	Resetボタン	
	使用温湿度範囲	温度:-20℃ - +60℃;湿度:95%以下	
	電源供給	DC 12V	
	消費電力	<4.5W	
	外径寸法	276.52*152.4*75mm	
質量	質量	0.7KG	
	保護レベル	IP66	
	その他		

※カタログに掲載している画像・イラストはイメージです。



ダウンロードアドレス

App Store

<https://apps.apple.com/jp/app/ryusaki/id1512128937>

Google Play

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ryusaki.ryusaki>